



Uwagi.  
 Wewnętrzne wymiary przekroju przewodów wentylacyjnych wynoszą 14x14cm.  
 Wewnętrzne wymiary przekroju przewodów dymowych wynoszą 14x27cm.  
 Przewody dymowe wyposażać w wyczystki.  
 Do kominka należy doprowadzić pod posadzką powietrze z zewnątrz rurą  $\varnothing 100$ .

1	toaleta	2,41 m <sup>2</sup>
2	wiatrolap	4,65 m <sup>2</sup>
3	garaż	15,35 m <sup>2</sup>
4	schowek	1,15 m <sup>2</sup>
5	pokój dzienny z aneksem kuch.	37,18 m <sup>2</sup>

### Rzut parteru

obiekt	szesnaście budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dwulokalowych na części działki ewid. nr 68 i 69 z obręb 3-13-01 przy ulicy Poprawnej na terenie Dzielnicy Wawer w Warszawie	
inwestor	ARAS 4 Sp. z o. o. Sp. k.	
projektował	mgr inż. Zofia Kudła nr upr. 408/Wa/74	
opracował	inż. Arkadiusz Łebek	
październik 2018 marzec 2019	skala 1:75	nr rys. 3